



固形粒子 0.01 μm 以上除去
水敵 ゼロ
オイルミスト 99.99% 除去

- 1台に3つのフィルター機能を搭載
(①水滴・油滴 ②ドライエアへ ③オイルミスト除去)
- 圧縮空気清浄等級 ISO8573-1(2010) JIS B8392-1(2012) 対応
- 抗菌/除菌 HACCP ISO22000 FSSC22000 対応
- 外周からエアを取り込む構造=圧力損失が少ない(オイルミストエレメント)
- ネジ構造で工具不用=エレメント交換は簡単20秒

仕様

品番	サイダイリュウリョウ 最大流量 (ℓ/min(ANR)) (0.7MPa時)	セツゾクコウケイ 接続口径 (Rc)	スボウ 寸法 (mm)	シツリョウ 質量 (kg)	フソケン 付属品
T-103A-1000	300	1/4	85 × 101 × 262	1.3	ブラケット
T-105A-1000	750	3/8	120 × 138 × 316	1.7	ブラケットボルト
T-107A-1000	750	1/2			ホース口金 <small>クチガネ</small>
T-110A-1000	1500	3/4	135 × 167 × 392	3.6	ビニールホース
T-120A-1000	3000	1	200 × 219 × 601	10.5	プッシュピン
T-140A-1000	6000	1-1/4	224 × 233 × 846	16.2	
T-180A-1000	12000	2	310 × 300 × 1162	43.9	

●共通仕様

品番	シヨウアツリョク 使用圧力 (Mpa)	コケイリュウシ 固形粒子 除去 (μm)	ユブン 油分 除去 (PPM(w/w))	シヨウオンドバンイ 使用温度範 囲 (°C)
T-103A-1000	0.3~0.97	0.01	0.01以下 (入気温度30°C 以下)	5~60
T-105A-1000				
T-107A-1000				
T-110A-1000				
T-120A-1000				
T-140A-1000				
T-180A-1000				

高品質エアを保持します

エアに含まれる微粒子数の測定が出来ます！
0.3 μmまでのエア汚染度測定はたった22秒！



パーティクルカウンター
圧縮空気1ℓ中の微粒子数を測定